

在线氯离子检测仪/浸没式氯离子 型号: MHY-LL3

产品介绍:

MHY-LL3 在线氯离子检测仪采用了美国氯离子选择电极法 (ISE 法), 灵敏度高, 信号响应迅速, 测量准确、性能稳定、维护简单。该测控系统具有使用方便、准确度高、经济的特点。。具有中文菜单式操作、485 通讯等功能。用于饮用水处理厂、罐装厂、饮用水分布网、水质处理工程等对水溶液中的水硬度含量进行连续监测和控制。

产品特点:

大屏幕点阵液晶显示, 中文菜单, 操作简单;

多参数同时显示: 氟离子值、输出电流等同时显示, 直观易读, 并有量程超限提示

恢复出厂设置, 斜率修正功能, 手动/自动温度补偿功能;

通讯功能: 具有 RS-485 通讯输出接口, 4~20mA 电流信号输出;

迟滞量任意设定功能, 避免开关继电器频繁工作, 有设置开关量关和闭功能;

产品参数:

产品名称 在线氯离子检测仪

检测范围 0-10000mg/l (可定制)

分 辨 率 0.01mg/L

测量方法 散射光

精准误差 优于±3%FS

环境条件 环境温度为 0-60℃, 相对湿度≤90%

产品重量 0.9kg

产品尺寸 96mm*96mm*156mm

开孔尺寸 91mm*91mm

工作电压 220V AC±10%、50/60Hz

防护等级 IP65

输出负载 负载<500 Ω (0-10mA)

负载<750 Ω (4-20mA)

继 电 器 继电器滞后量任意设定, 继电器负载 10A 220AC

信号输出 光电耦合器隔离保护 4-20mA 信号输出

控制接口 两组 ON/OFF 继电器接点, 分为高点、低点报警信号光电隔离输出